

Productblad Care 300



**Specifiek voor sterk absorberende en poreuze minerale ondergronden,
hoogwaardige SIO₂ nano-dieptehydrofobering.**

Care 300 heeft als enige FrontCare® formule de eigenschap onder het oppervlak een nanofilm te vormen. De sterke zuiging van de ondergrond trekt de formule onder het oppervlak en vormt de specifieke formule de diepte-hydrofobering. Hierdoor zorgt het ervoor dat er effectief en zonder verspilling toch een nanofilm kan worden aangebracht, juist op zuigende ondergronden.

Ook biedt het een goede basis voor een afwerking met een oppervlakte hydrofobering zoals de combinatie met MineralCare en AG Care.

Gebruiksvoorbeelden:

- Open beton
- Stucwerk
- Gasbeton
- Kalkzandsteen
- Poreus graniet
- Poreus marmer
- Terracotta
- Dakpannen
- Poreuze baksteen

Producteigenschappen:

- Diepte hydrofoberend
- Waterafstotend
- Vuilafstotend
- Olieafstotend
- Ademend (ondergrond blijft damp-open)
- Onzichtbaar
- Kortstondig bestand tegen chemische reinigers en Ph waarden tussen 1 en 13.
- Water gedragen en dun vloeibaar
- Vorstbestendig
- Duurzaam en beschadigt niet
- Hogedruk reiniger bestendig tot 60 bar

Applicatie:

- Aanbrengen kan door sproeien maar ook door deppen met een doek of rollen met een verfroller. Met sproeien bestaat de kans dat door minder goede verdeling lichte ophoping en daarmee een witte waas kan ontstaan. Aangeraden wordt daarom ook om Care 300 goed te verdelen. Verbruik is dus sterk afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.

Verbruik:

Ten minste 2 jaar houdbaar in gesloten verpakking. Verbruik is tussen de 30 ml en de 300 ml.

Voordelen SiO₂ – product t.o.v. concurrentproducten:

- Door de UV-bestendigheid behoudt het product zijn functie voor vele jaren,
- Onzichtbaar,
- Goed te combineren met oppervlakte hydrofobering
- Lange levensduur (duurzaam)

N.B.

Omdat Care 300 een alkalisch zuur heeft (minder dan 1 %) wordt aangeraden het MSDS te raadplegen, veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en ALTIJD eerst een proefvlak te proberen. Er zouden zich chemische reacties met hulpstoffen in bepaalde betonsoorten kunnen voordoen. Vermenging met andere stoffen of producten wordt ten zeerste afgeraden!.

Belangrijke verwijzing:

Onze uiteenzettingen corresponderen met onze huidige inzichten en ervaringen. Wij geven ze echter zonder verplichting onzerzijds, ook m.b.t. octrooirechten van derden, door. In het bijzonder is hiermee geen eigenschaps-waarborging in juridische zin verbonden. Veranderingen in het kader van technische vooruitgang en verdere ontwikkeling binnen het bedrijf blijven voorbehouden. De afnemer is niet ontheven van zorgvuldige eigenschapskeuring. Het noemen van handelsnamen van andere ondernemingen is geen aanbeveling en sluit het gebruik van soortgelijke producten niet uit. Vanzelfsprekend waarborgen wij de kwaliteit van onze producten volgens de richtlijnen van onze algemene verkoopvoorwaarden. De producten zijn gebruiksklaar en mogen niet met andere substanties of charges worden vermengd.